

Cellfloc - C355



codice 10355-00

La Cellfloc C355 è una macchina per l'insufflaggio dalle grandi prestazioni, semplice da usare. È adatta per l'insufflaggio di materiale coibente per l'insufflaggio e altro materiale coibente fibroso o granuloso.

L'alimentazione avviene grazie ad un rialzo con apertura bassa. Per facilitare il trasporto, il rialzo può essere semplicemente rimosso.

Il sistema di diradamento posto in orizzontale al di sotto del serbatoio di accumulo, consente una preparazione perfetta del materiale coibente per l'insufflaggio prima della sua lavorazione. Il controllo della Cellfloc C355 avviene tramite un telecomando fornito di serie.

Vantaggi principali:

- Il telecomando a distanza è solido e robusto
- L'alimentazione è estremamente semplice tramite il rialzo con apertura bassa
- Il rialzo è rimovibile durante il trasporto
- Il compressore con pale è costruito in materiale di qualità e antiabrasione, per diminuire l'usura
- Il pistone di alimentazione del materiale è regolabile
- Sistema di aspirazione di serie
- Il comando della soffiatrice aggiuntiva è un accessorio di serie per prestazioni eccezionali
- L'allacciamento elettrico di 230V / 16 A si trova in ogni appartamento
- Conforme alle ultime normative CE

Incluso	2 x 15 m. tubo 63mm 1 x 3 m. tubo per aspirazione Collegamento e 4 fascette Robusto telecomando a distanza (portata 200 m, liberi) Cavo 230V 10 m
Comando	Quantità di materiale: pistone nella macchina Flusso d'aria: manopola sulla cassetta dei comandi ON / OFF: tramite telecomando
Applicazione	Insufflaggio aperto e in intercapedine, applicazioni a spruzzo compatto di materiale coibente fibroso sfuso
Misure	LxPxH 831 x 659 x 1535 mm
Serbatoio di accumulo	LxPxH 535 x 489 x 864 mm In alluminio, cassone smontabile ~ 230 l = 1,5 sacchi
Peso vuoto	ca. 115 kg
Diametro ugello saracinesca	2,5" (63 mm)
Trasmissione	1 x motoriduttore 0,75 KW per compressore e mescolatore
Presa d'aria / flusso d'aria	2 x ventole 1,3 kW / ca. 390 m ³ / h
Potenza totale	3,35 kW
Allacciamento elettrico	230V /50 Hz /16A
Prestazione max.	ca. 600 kg / h (coibente in cellulosa in sacchi da 15 kg)

CELLFLOC - COPYRIGHT 2015

Scheda tecnica valida dal 01.05.2015. Tutte le informazioni sono relative all'insufflaggio di materiale coibente in cellulosa. Tutte le schede tecniche precedenti perdono validità a partire dalla presente.

Misure e dati tecnici corrispondono all'attuale stato della tecnica. Ci riserviamo di apportare senza preavviso cambiamenti che apportino migliorie alle nostre macchine.